



# Comune di Claino con Osteno (CO)

## MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

### ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
1	1	1	M	Implementare un inventario delle risorse attive correlato a quello ABSC 1.4	VERRA' CREATO UN EXCEL "CENSIMENTO RETE", CONTENENTE L'ELENCO DI TUTTI I DISPOSITIVI DI RETE CON LE VARIE UBICAZIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UTENTI, VERRA' SALVATO SU SERVER E AGGIORNATO ALL'OCCORRENZA
1	1	2	S	Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno strumento automatico	
1	1	3	A	Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con allarmi in caso di anomalie.	
1	1	4	A	Qualificare i sistemi connessi alla rete attraverso l'analisi del loro traffico.	
1	2	1	S	Implementare il "logging" delle operazioni del server DHCP.	
1	2	2	S	Utilizzare le informazioni ricavate dal "logging" DHCP per migliorare l'inventario delle risorse e identificare le risorse non ancora censite.	
29/05/2025				Versione 01.00.00	Pagina 1 di 17



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

1	3	1	M	Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	VERRA' CREATA UN PROCEDURA INTERNA, NOMINATA MISURE MINIME, PER AGGIORNARE IL FILE AL PUNTO 1.1.1.
1	3	2	S	Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	
1	4	1	M	Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP.	NEL FILE CITATO AL PUNTO 1.1.1, VERRA' AGGIUNTO IL NOME PC, IN QUANTO L'IP E' IN OTTENIMENTO AUTOMATICO DHCP
1	4	2	S	Per tutti i dispositivi che possiedono un indirizzo IP l'inventario deve indicare i nomi delle macchine, la funzione del sistema, un titolare responsabile della risorsa e l'ufficio associato. L'inventario delle risorse creato deve inoltre includere informazioni sul fatto che il dispositivo sia portatile e/o personale.	
1	4	3	A	Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici portatili che memorizzano o elaborano dati devono essere identificati, a	



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

				prescindere che siano collegati o meno alla rete dell'organizzazione.	
1	5	1	A	Installare un'autenticazione a livello di rete via 802.1x per limitare e controllare quali dispositivi possono essere connessi alla rete. L'802.1x deve essere correlato ai dati dell'inventario per distinguere i sistemi autorizzati da quelli non autorizzati.	
1	6	1	A	Utilizzare i certificati lato client per validare e autenticare i sistemi prima della connessione a una rete locale.	

#### ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
2	1	1	M	Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire l'installazione di software non compreso nell'elenco.	CONSIDERATA LA PICCOLA DIMENSIONE DELL'ENTE E LA NON PRESENZA DI UN UFFICIO PREPOSTO ALL'ASSISTENZA TECNICA IN LOCO, TUTTI GLI UTENTI SONO AMMINISTRATORI DEL PROPRIO DISPOSITIVO CON DIRITTO DI INSTALLAZIONE DELLE APPLICAZIONI
2	2	1	S	Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La "whitelist" può essere molto ampia per includere i software più diffusi.	

29/05/2025	Versione 01.00.00	Pagina 3 di 17
------------	-------------------	----------------



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

2	2	2	S	Per sistemi con funzioni specifiche (che richiedono solo un piccolo numero di programmi per funzionare), la "whitelist" può essere più mirata. Quando si proteggono i sistemi con software personalizzati che può essere difficile inserire nella "whitelist", ricorrere al punto ABSC 2.4.1 (isolando il software personalizzato in un sistema operativo virtuale).	
2	2	3	A	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per verificare che le applicazioni nella "whitelist" non siano state modificate.	
2	3	1	M	Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato.	CONSIDERATA LA PICCOLA DIMENSIONE DELL'ENTE E LA NON PRESENZA DI UN UFFICIO PREPOSTO ALL'ASSISTENZA TECNICA IN LOCO, TUTTI GLI UTENTI SONO AMMINISTRATORI DEL PROPRIO DISPOSITIVO CON DIRITTO DI INSTALLAZIONE DELLE APPLICAZIONI
2	3	2	S	Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, workstation e laptop.	
2	3	3	A	Installare strumenti automatici d'inventario del software che registrino anche la versione del sistema operativo utilizzato nonché le applicazioni installate, le varie versioni ed il livello di patch.	
2	4	1	A	Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-gapped per isolare ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o critiche dell'Ente, che a causa dell'elevato rischio non devono essere installate in ambienti direttamente collegati in rete.	



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

#### **ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER**

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
3	1	1	M	Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi.	TUTTI I PC SONO CONFIGURATI IN BASE A UNO STANDARD DI SICUREZZA PREDEFINITO.
3	1	2	S	Le configurazioni sicure standard devono corrispondere alle versioni "hardened" del sistema operativo e delle applicazioni installate. La procedura di hardening comprende tipicamente: eliminazione degli account non necessari (compresi gli account di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non necessari, configurazione di stack e heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non utilizzate.	
3	1	3	A	Assicurare con regolarità la validazione e l'aggiornamento delle immagini d'installazione nella loro configurazione di sicurezza anche in considerazione delle più recenti vulnerabilità e vettori di attacco.	
3	2	1	M	Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, server e altri tipi di sistemi usati dall'organizzazione.	TUTTI I SERVER E LE WORKSTATION CONFIGURATI IN BASE A UNO STANDARD DI SICUREZZA PREDEFINITO.
3	2	2	M	Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utilizzando la configurazione standard.	IN CASO DI COMPROMISSIONE DI UN SISTEMA, LA PROCEDURA INTERNA PREVEDE IL SUO ISOLAMENTO IMMEDIATO DALLA RETE, L'ANALISI DELL'INCIDENTE E IL SUCCESSIVO RIPRISTINO TRAMITE REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DI BASE E APPLICAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE STANDARD APPROVATA DALL'IT. SUCCESSIVAMENTE VENGONO INSTALLATI TUTTI I SOFTWARE NECESSARI, AGGIORNATI E VERIFICATI PRIMA DELLA RIMESSA IN ESERCIZIO.



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

3	2	3	S	Le modifiche alla configurazione standard devono essere effettuate secondo le procedure di gestione dei cambiamenti.	
3	3	1	M	Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline.	NON VENGONO UTILIZZATE IMMAGINI OFFLINE, MA VIENE SCARICATA L'IMMAGINE ISO DAL SITO MICROSOFT E INSTALLATO IL SISTEMA EX NOVO
3	3	2	S	Le immagini d'installazione sono conservate in modalità protetta, garantendone l'integrità e la disponibilità solo agli utenti autorizzati.	
3	4	1	M	Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri).	TUTTE LE OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE REMOTA VENGONO EFFETTUATE UTILIZZANDO SOFTWARE CERTIFICATO E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SICURI
3	5	1	S	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) non siano stati alterati.	
3	5	2	A	Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga eseguita da uno strumento automatico, per qualunque alterazione di tali file deve essere generato un alert.	
3	5	3	A	Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve essere in grado di mostrare la cronologia dei cambiamenti della configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna modifica.	
3	5	4	A	I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni sospette del sistema, delle variazioni dei permessi di file e cartelle.	



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

3	6	1	A	Utilizzare un sistema centralizzato di controllo automatico delle configurazioni che consenta di rilevare e segnalare le modifiche non autorizzate.	
3	7	1	A	Utilizzare strumenti di gestione della configurazione dei sistemi che consentano il ripristino delle impostazioni di configurazione standard.	

#### **ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ**

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
4	1	1	M	Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche.	VIENE ESEGUITA UNA SCANSIONE REGOLARE DEI SISTEMI TRAMITE SOFTWARE ANTIVIRUS AZIENDALE, CON CADENZA GIORNALIERA, AL FINE DI INDIVIDUARE E SEGNALARE EVENTUALI VULNERABILITÀ O MINACCE NOTE. L'ENTE STA VALUTANDO L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE CHE ESEGUA AUTOMATICAMENTE LA SCANSIONE DELLE VULNERABILITÀ
4	1	2	S	Eseguire periodicamente la ricerca delle vulnerabilità ABSC 4.1.1 con frequenza commisurata alla complessità dell'infrastruttura.	
4	1	3	A	Usare uno SCAP (Security Content Automation Protocol) di validazione della vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità basate sul codice (come quelle descritte dalle voci Common Vulnerabilities and Exposures) che quelle basate sulla configurazione (come elencate nel Common Configuration Enumeration Project).	
4	2	1	S	Correlare i log di sistema con le informazioni ottenute dalle scansioni delle vulnerabilità.	



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

4	2	2	S	Verificare che i log registrino le attività dei sistemi di scanning delle vulnerabilità	
4	2	3	S	Verificare nei log la presenza di attacchi pregressi condotti contro target riconosciuto come vulnerabile.	
4	3	1	S	Eseguire le scansioni di vulnerabilità in modalità privilegiata, sia localmente, sia da remoto, utilizzando un account dedicato che non deve essere usato per nessun'altra attività di amministrazione.	
4	3	2	S	Vincolare l'origine delle scansioni di vulnerabilità a specifiche macchine o indirizzi IP, assicurando che solo il personale autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e la utilizzi propriamente.	
4	4	1	M	Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza.	L'ENTE STA VALUTANDO L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE CHE ESEGUA AUTOMATICAMENTE LA SCANSIONE DELLE VULNERABILITA'
4	4	2	S	Registrarsi ad un servizio che fornisca tempestivamente le informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole per aggiornare le attività di scansione	
4	5	1	M	Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del software sia per il sistema operativo sia per le applicazioni.	TUTTI I SISTEMI OPERATIVI SONO IMPOSTATI PER AGGIORNARSI AUTOMATICAMENTE
4	5	2	M	Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in particolare di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al loro livello di criticità.	NON APPLICABILE, L'ENTE NON DISPONE DI DISPOSITIVI AIR GAPPED
4	6	1	S	Verificare regolarmente che tutte le attività di scansione effettuate con gli account aventi privilegi di amministratore siano state eseguite secondo delle policy predefinite.	





## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

4	7	1	M	Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole rischio.	L'ENTE STA VALUTANDO L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE CHE FACCIA LA SCANSIONE AUTOMATICA DELLE VULNERABILITA'
4	7	2	S	Rivedere periodicamente l'accettazione dei rischi di vulnerabilità esistenti per determinare se misure più recenti o successive patch possono essere risolutive o se le condizioni sono cambiate, con la conseguente modifica del livello di rischio.	
4	8	1	M	Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità delle vulnerabilità, del potenziale impatto e della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, PdL, portatili, etc.).	L'ENTE STA VALUTANDO L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE CHE FACCIA LA SCANSIONE AUTOMATICA DELLE VULNERABILITA'. E' PREVISTA LA DEFINIZIONE DI UN PIANO PER LA GESTIONE DEI RISCHI.
4	8	2	M	Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di priorità in base al rischio associato. In particolare, applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più critiche.	L'ENTE STA VALUTANDO L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE CHE FACCIA LA SCANSIONE AUTOMATICA DELLE VULNERABILITA'. E' PREVISTA LA DEFINIZIONE DI UN PIANO PER LA GESTIONE DEI RISCHI.
4	9	1	S	Prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, misure alternative se non sono immediatamente disponibili patch o se i tempi di distribuzione non sono compatibili con quelli fissati dall'organizzazione.	
4	10	1	S	Valutare in un opportuno ambiente di test le patch dei prodotti non standard (es.: quelli sviluppati ad hoc) prima di installarle nei sistemi in esercizio.	



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

#### ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
5	1	1	M	Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.	NESSUN UTENTE INTERNO HA UTENZE AMMINISTRATIVE DI RETE CHE SONO IN POSSESSO SOLO DEL MANUTENTORE IT
5	1	2	M	Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato.	VENGONO USATE SOLO DAGLI AMMINISTRATORI IT, PER LE MANUTENZIONI E GLI ACCESSI VENGONO REGISTRATI SU LOG
5	1	3	S	Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi necessari per svolgere le attività previste per essa.	
5	1	4	A	Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e rilevare ogni anomalia di comportamento.	
5	2	1	M	Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata.	SOLO IL MANUTENTORE IT DISPONE DELLE CREDENZIALI DI AMMINISTRATORE DI RETE
5	2	2	A	Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno strumento automatico che segnali ogni variazione che intervenga.	
5	3	1	M	Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.	A TUTTI GLI APPARATI CHE VENGONO COLLEGATI ALLA RETE VENGONO SOSTITUITE LE CREDENZIALI DELL'AMMINISTRATORE PREDEFINITO
5	4	1	S	Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza amministrativa.	
5	4	2	S	Generare un'allerta quando viene aggiunta un'utenza amministrativa.	
5	4	3	S	Generare un'allerta quando vengano aumentati i diritti di un'utenza amministrativa.	



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

5	5	1	S	Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza amministrativa.	
5	6	1	A	Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time password (OTP), token, biometria ed altri analoghi sistemi.	
5	7	1	M	Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).	LA PASSWORD POLICY ADOTTATA DALL'ENTE PREVEDE PASSWORD CHE SODDISFANO I REQUISITI DI ROBUSTEZZA
5	7	2	S	Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate credenziali deboli.	
5	7	3	M	Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).	LA SCADENZA DELLE PASSWORD È IMPOSTATA A LIVELLO DI DOMINIO OGNI 6 MESI
5	7	4	M	Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).	A LIVELLO DOMINIO È STATA DEFINITA L'IMPOSSIBILITÀ DI RIUTILIZZO DELLE ULTIME 3 PASSWORD
5	7	5	S	Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova.	
5	7	6	S	Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano essere riutilizzate prima di sei mesi.	
5	8	1	S	Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con un'utenza normale e successivamente eseguire come utente privilegiato i singoli comandi.	
5	9	1	S	Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una	
29/05/2025				Versione 01.00.00	Pagina 11 di 17



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

				rete logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine non possono essere utilizzate per altre attività.	
5	10	1	M	Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse.	E' ASSICURATA LA DISTINZIONE TRA UTENZE PRIVILEGIATE E NON
5	10	2	M	Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona.	A LIVELLO DI DOMINIO SONO STATE CREATE DELLE UTENZE AMMINISTRATIVE NOMINALI PER LE AZIENDE CHE FANNO ASSISTENZA IT
5	10	3	M	Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso.	LE UTENZE AMMINISTRATIVE SONO CONOSCIUTE E IN USO SOLO AGLI AMMINISTRATORI PER LE SITUAZIONI EMERGENZIALI.
5	10	4	S	Evitare l'uso di utenze amministrative locali per le macchine quando sono disponibili utenze amministrative di livello più elevato (e.g. dominio).	
5	11	1	M	Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza.	LE CREDENZIALI AMMINISTRATIVE SONO CONSERVATE IN BUSTA CHIUSA IN CASSAFORTE
5	11	2	M	Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente protette.	NON SONO IN USO CERTIFICATI DIGITALI PER L'AUTENTICAZIONE



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

#### ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
8	1	1	M	Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico.	SU TUTTI I DISPOSITIVI DELL'ENTE È INSTALLATO UN SOFTWARE ANTIVIRUS GESTITO IN CLOUD CON AGGIORNAMENTI COSTANTI.
8	1	2	M	Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.	SUI PC È INSTALLATO E ATTIVO IL FIREWALL DI WINDOWS
8	1	3	S	Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati ad un repository centrale (syslog) dove sono stabilmente archiviati.	
8	2	1	S	Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono monitorati e gestiti centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la configurazione.	
8	2	2	S	È possibile forzare manualmente dalla console centrale l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è automaticamente verificata e riportata alla console centrale.	
8	2	3	A	L'analisi dei potenziali malware è effettuata su di un'infrastruttura dedicata, eventualmente basata sul cloud.	
8	3	1	M	Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali.	È IN VIA DI PREDISPOSIZIONE UNA COMUNICAZIONE PER LIMITARE L'USO DI DISPOSITIVI ESTERNI ALLA RETE COMUNALE
8	3	2	A	Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni.	
8	4	1	S	Abilitare le funzioni atte a contrastare lo sfruttamento delle vulnerabilità, quali Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomization (ASLR),	



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

				virtualizzazione, confinamento, etc. disponibili nel software di base.	
8	4	2	A	Installare strumenti aggiuntivi di contrasto allo sfruttamento delle vulnerabilità, ad esempio quelli forniti come opzione dai produttori di sistemi operativi.	
8	5	1	S	Usare strumenti di filtraggio che operano sull'intero flusso del traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli host.	
8	5	2	A	Installare sistemi di analisi avanzata del software sospetto.	
8	6	1	S	Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a indirizzi che abbiano una cattiva reputazione.	
8	7	1	M	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.	È STATO PREDISPOSTO IL BLOCCO A LIVELLO DI DOMINIO
8	7	2	M	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.	È STATO PREDISPOSTO IL BLOCCO A LIVELLO DI DOMINIO
8	7	3	M	Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica.	NON APPLICABILE, IN QUANTO VIENE UTILIZZATA LA WEBMAIL
8	7	4	M	Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.	NELLA WEBMAIL È STATA DISATTIVATA L'ANTEPRIMA AUTOMATICA
8	8	1	M	Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimuovibili al momento della loro connessione.	IL SOFTWARE ANTIVIRUS È IMPOSTATO PER EFFETTUARE LA SCANSIONE DEI DISPOSITIVI REMOVIBILI AL MOMENTO DELL'INSERIMENTO
8	9	1	M	Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam.	È IN VIA DI DEFINIZIONE UNA POLICY PER BLOCCARE ELEMENTI MALEVOLI NELLA POSTA E NEL TRAFFICO WEB.
8	9	2	M	Filtrare il contenuto del traffico web.	È IN VIA DI DEFINIZIONE UNA POLICY PER FILTRARE IL TRAFFICO SU FIREWALL.



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

8	9	3	M	Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab).	È IN VIA DI DEFINIZIONE UNA POLICY PER BLOCCARE ELEMENTI MALEVOLI NELLA POSTA E NEL TRAFFICO WEB.
8	10	1	S	Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di comportamento.	
8	11	1	S	Implementare una procedura di risposta agli incidenti che preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di software sospetto per la generazione di firme personalizzate.	

#### ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
10	1	1	M	Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema.	IL BACKUP VIENE ESEGUITO SETTIMANALMENTE. È IN FASE DI DEFINIZIONE UNA POLICY PER PREVEDERE LA REPLICA DEI BACKUP IN CLOUD
10	1	2	A	Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema operativo, le applicazioni software e la parte dati.	
10	1	3	A	Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare possibili malfunzionamenti nella fase di restore.	
10	2	1	S	Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova.	
10	3	1	M	Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione	AI DISPOSITIVI DI BACKUP ACCEDONO ESCLUSIVAMENTE I SOFTWARE DI BK CON PASSWORD PROPRIETARIA
29/05/2025			Versione 01.00.00		
			Pagina 15 di 17		



## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

				fisica dei supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel cloud.	
10	4	1	M	Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.	POLICY IN VIA DE DEFINIZIONE PER I CONTENUTI NON IN CLOUD

#### ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI

ABSC_ID			Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
13	1	1	M	Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione crittografica	POLICY IN VIA DE DEFINIZIONE
13	2	1	S	Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi che contengono informazioni rilevanti	
13	3	1	A	Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni.	
13	4	1	A	Effettuare periodiche scansioni, attraverso sistemi automatizzati, in grado di rilevare sui server la presenza di specifici "data pattern", significativi per l'Amministrazione, al fine di evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in chiaro.	





## Comune di Claino con Osteno (CO)

### MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE

**Modulo di implementazione Misure Minime di Sicurezza allegato alla Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017**

13	5	1	A	Nel caso in cui non sia strettamente necessario l'utilizzo di dispositivi esterni, implementare sistemi/configurazioni che impediscano la scrittura di dati su tali supporti.	
13	5	2	A	Utilizzare strumenti software centralizzati atti a gestire il collegamento alle workstation/server dei soli dispositivi esterni autorizzati (in base a numero seriale o altre proprietà univoche) cifrando i relativi dati. Mantenere una lista aggiornata di tali dispositivi.	
13	6	1	A	Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in maniera da evidenziare eventuali anomalie.	
13	6	2	A	Qualsiasi anomalia rispetto al normale traffico di rete deve essere registrata anche per consentirne l'analisi off line.	
13	7	1	A	Monitorare il traffico uscente rilevando le connessioni che usano la crittografia senza che ciò sia previsto.	
13	8	1	M	Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist.	POLICY IN VIA DI DEFINIZIONE SU FIREWALL
13	9	1	A	Assicurare che la copia di un file fatta in modo autorizzato mantenga le limitazioni di accesso della sorgente, ad esempio attraverso sistemi che implementino le regole di controllo degli accessi (e.g. Access Control List) anche quando i dati sono trasferiti al di fuori del loro repository.	